

Kundenmerkblatt für die Scheibentönung



FRESHDESIGN
ERFOLGREICH WERBEN

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrer Scheibentönung haben. Aus diesem Grund haben wir hier die wichtigsten Hinweise für Sie zusammengefasst. Bitte halten Sie sich strikt daran. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

- Bitte kurbeln Sie das getönte Fenster in den ersten 10-14 Tagen nach der Montage der Folie nicht herunter.
- Die Folie benötigt, abhängig von den Wetterbedingungen, etwas Zeit um vollständig anzutrocknen. Eine eventuelle Schlierenbildung kann Teil des Trocknungsprozesses sein.
- Die Heckscheibenheizung darf die ersten 14 Tage nach einer Folierung der Heckscheibe nicht angeschaltet werden.
- Warten Sie bitte mindestens einen Monat bevor Sie die folierten Scheiben von innen reinigen.
- Die Folie ist mit einem Kratzschutz versehen. Dennoch sollten Sie die Tönungsfolie nur mit handelsüblichem Glasreiniger und einem weichen Tuch reinigen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Scheuermittel, kratzenden Schwämmen oder Schaber.

Wenn Sie die oben genannten Hinweise beachten, werden Sie viele Jahre Freude an der verarbeiteten Qualitätsfolie von SunTek haben.

Verwendete Folie

Für Ihre Folierungen verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige Tönungsfolie des Markenherstellers SunTek. SunTek's Scheibentönungsfolie gilt als Premium-Produkt und bietet herausragende Eigenschaften für Kunden, die Qualität und Leistung suchen.

Weitere Merkmale und Vorteile:

- verschiedene Tönungsstufen erhältlich
- ausgezeichnete Hitzerückweisung und UV-Schutz für höheren Komfort
- eine Technologie, die den Empfang von Handys, Radios oder Navigationssystemen nicht beeinträchtigt
- lebenslange Herstellergarantie, auch auf Ausbleichen